Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikace modelu		DGK6681HM 942051439	
Rocní spotreba energie	AEC_{hood}	39.1	kWh/rok
Koeficient zvýšení casu	f	0.7	
Úcinnost proudení tekutin	FDE_{hood}	35,0	
Index energetické úcinnosti	EEI_{hood}	41.5	
Namerený prutok vzduchu v bode nejvyšší úcinnosti	Q_{BEP}	370.1	m3/h
Namerený tlak vzduchu v bode nejvyšší úcinnosti	P_{BEP}	472	Pa
Maximální prutok vzduchu	Q_{max}	760,0	m3/h
Namerený elektrický príkon v bode nejvyšší úcinnosti	W_{BEP}	138.7	W
Jmenovitý príkon osvetlovacího systému	W_L	5,0	W
Prumerné osvetlení varného povrchu osvetlovacím systémem	E_{middle}	180	lux
Namerená spotreba energie v pohotovostním režimu	P_s	0	W
Namerená spotreba energie ve vypnutém stavu	P_o	0.49	W
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	57	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:
• Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
• Rychlost zvyšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
• V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
• V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
• Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.