

Informační list	
Identifikace modelu	HIHD854GF
Roční spotřeba energie - $AEC_{odsavač}$	28,3 kWh/a
Třída energetické účinnosti na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost)	A
Účinnost proudění tekutin - FDE	28,6 %
Třída účinnosti proudění tekutin	A
Účinnost osvětlení - $LE_{odsavač}$	-
Třída účinnosti osvětlení	-
Účinnost filtrace tuku - $GFE_{odsavač}$	95,7 %
Třída účinnosti filtrace tuků	A
Průtok vzduchu - při minimální rychlosti, při běžném režimu	214 m ³ /h
Průtok vzduchu - při maximální rychlosti, při běžném režimu	449 m ³ /h
Průtok vzduchu - v intenzivním nebo zesíleném režimu	617 m ³ /h
Akustický výkon - při minimální rychlosti, při běžném režimu	44 dB(A) re 1pW
Akustický výkon - při maximální rychlosti, při běžném režimu	60 dB(A) re 1pW
Akustický výkon - v intenzivním nebo zesíleném režimu	68 dB(A) re 1pW
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu - P_o	-
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu - P_s	0,48 W