

INFORMAČNÍ LIST

gorenje

**Indukční varná deska****744136****GI6442BSCE****USP :**

Funkce StopGo - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů	Ano
Dětský zámek	Ano
Časovač	Funkce časovač
Ukazatel zbytkového tepla	Ano
PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny	PowerBoost
Typ ovládání	4 x SliderTouch
Skupina výrobků	Indukční deska
Hrany varné desky	Broušené hrany
AreaFlex propojení varných zón	Ano
Funkce EggTimer	Funkce EggTimer - kuchyňská minutka
Detekce pohybu hrnce	Ano

Zakladní informace :

Typ výrobku	Indukční varná deska
Obchodní značka	GORENJE
Typ / Obchodní značka	GI6442BSCE
Interní číslo výrobku	744136
EAN kód	3838782836763
Způsob ovládání	N/A
Druh vstupní energie	Elektřina
Celkový počet varných zón použitelných zároveň	4
Počet plynových hořáků	0
Počet elektrických varných míst	4
Počet elektrických ploten	4
Počet varných zón typu radiant	0
Počet varných zón typu halogen	0
Počet indukčních varných zón	4
Počet elektrických ohřívacích zón	0
Umístění ovládacího panelu	Přední část
Základní materiál	Sklokeramika
Barva	Černá Jet
Druh rámečku	N/A
Barva rámečku	Broušená hrana
Elektrický příkon (W)	7400.0 W
Příkon plynu (W)	0.000 W
Elektrický proud (A)	0,0
Napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Certifikáty	0.00
Délka připojovacího kabelu (cm)	120 cm
Typ zástrčky	5x1.5
Šířka výrobku (mm)	590 mm
Výška výrobku (mm)	53 mm
Hloubka výrobku (mm)	520 mm
Šířka zabaleného výrobku (mm)	692 mm
Výška zabaleného výrobku (mm)	112 mm
Hloubka zabaleného výrobku (mm)	635 mm
Minimální výška otvoru pro vestavění (mm)	30 mm
Maximální výška otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm)	560 mm
Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm)	564 mm
Hloubka otvoru pro vestavění (mm)	480 mm
Hmotnost netto (kg)	9,9 kg
Hmotnost brutto (kg)	11,6 kg
Umístění ovládacího panelu	N/A

Vlastnosti :

Umístění 1. varného elementu	Vlevo vpředu
Typ 1. varného elementu	Indukční zóna OCTA
Průměr 1. varného elementu	185X210 mm
Výkon 1. varného elementu	2200/3300/0,0 W

Umístění 2. varného elementu	Vlevo vzadu
Typ 2. varného elementu	Indukční zóna OCTA
Průměr 2. varného elementu	185X210 mm
Výkon 2. varného elementu	2200/3300/0,0 W
Umístění 3. varného elementu	Vpravo vzadu
Typ 3. varného elementu	Indukční zóna OCTA
Průměr 3. varného elementu	185X210 mm
Výkon 3. varného elementu	2200/3300/0,0 W
Umístění 4. varného elementu	Vpravo vpředu
Typ 4. varného elementu	Indukční zóna OCTA
Průměr 4. varného elementu	185X210 mm
Výkon 4. varného elementu	2200/3300/0,0 W
Kontrolka zapnutého stavu spotřebiče	Ano
Kontrolka zapnutého stavu varného místa	4
Způsob regulace	Plynulá regulace
Typ příklopu	Není
Pojistky plynových hořáků	4
Indikace zbytkového tepla	Oddělený
Hlavní vypínač	Ne
Popis bezpečnostního zařízení	Ano
Včetně příslušenství	
Elektronický časovač	Ne

