

TWL680WP EcoSpeed&Steam&9kg

Sušička s tepelným čerpadlem T1:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- SteamCare vyhladí a osvěží: tak ušetříte čas při žehlení
- buben SilenceDrum* redukuje zvuky pro značně tišší sušení
- šetříte čas při třídění; DryCare 40 je ideální na prádlo prané na 40 °C**
- funkce EcoSpeed efektivně zkrátí dobu sušení o 20 minut***
- Kompletní ovládání sušičky pomocí aplikace Miele@home****

* Patent EP 4 163 433

** Nevhodné pro prádlo z vlny a hedvábí.

*** Úspora času vypočítaná v porovnání se sušičkami Miele bez systému EcoSpeed se stejným množstvím naplnění a podobnou energetickou účinností. Testováno v programu „Bavlna“ při plném naplnění.

**** Toto je samostatná digitální nabídka od společnosti Miele & Cie. KG. Řada funkcí se může lišit v závislosti na modelu a zemi. Je vyžadován souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů pro digitální produkty a služby Miele v aplikaci Miele. Společnost Miele si vyhrazuje právo digitální nabídky kdykoli změnit nebo ukončit.



EAN: 4002516768418 / Číslo materiálu: 12448910 /

Číslo starého materiálu: 12WL6802CZ

Všeobecné údaje	
Označení modelu	TWL680WP EcoSpeed&Steam&9kg
Číslo materiálu výrobce	12448910
Číslo EAN	4002516768418
Třída	Platinum
Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Závěs dvírek	vlevo, vyměnitelný
Side-by-side	•
Možnost podsunutí	•
Závěs dvírek měnitelný	•
Konstrukce	
Označení přístroje	T1 White Edition
Sušička s tepelným čerpadlem	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvírek	Obsidian černá s chromovými aplikacemi
Barva otočného voliče	Lotosová bílá /prstenec chrom
Provedení ovládacího panelu	5° zkosený
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	ComfortSensor bílý, 1řádkový
Výsledek sušení	
Na stupeň přesné sušení PerfectDry	•
Systém vůně FragranceDos ²	•
Inteligentní reverzace bubnu	•
HygieneDry	•
Testovaná protiviřová hygiena	•
Šetrná péče o prádlo	
SilenceDrum	•
Hmotnost náplně v kg	9
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	Ne
Osvětlení bubnu	LED
MultiLingua	•
Akustický balíček pro minimální hlučnost	•
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•

TWL680WP EcoSpeed&Steam&9kg

Sušička s tepelným čerpadlem T1:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516768418 / Číslo materiálu: 12448910 /

Číslo starého materiálu: 12WL6802CZ

Hospodárnosť a udržateľnosť

Hlučnosť v programu Bavlna při plném naplnění v dB(A) re 1 pW 64

EcoFeedback

Technologie EcoDry

Bezúdržbový výměník tepla

Motor ProfiEco

EcoSpeed

Hospodárnosť a udržateľnosť

Třída energetické účinnosti (A – G) C

Třída účinnosti kondenzace (A – D) A

Účinnost kondenzace v % 94

Vážená spotřeba el. energie na 100 mycích šarží v programu ECO Normal v kWh 101

Emise hluku přenášeného vzduchem ve standardním programu „ECO Normal“ v dB(A) re 1 pW 62

Třída emisí hluku přenášeného vzduchem (A – D) B

Doba trvání programu „ECO Normal“ v min 184

Programy sušení

Automatika plus

Bavlna

ECO

Snadno ošetřovatelné

Jemné prádlo

Košile

Konečná úprava hedvábí

Konečná úprava vlny

Expres

Jeans

Outdoor

Impregnace

Sportovní prádlo

Polštář standardní

Studený vzduch

Teplý vzduch

Program „Koš“

Předžehlení

Ložní prádlo

Konečná úprava párou

Extra funkce odstředování

Ochrana proti pomačkání

Bzučák

DryCare 40

DryFresh

PowerFresh

Kvalita

Nabírací žebra

Bezpečnost

PIN kód

TWL680WP EcoSpeed&Steam&9kg

Sušička s tepelným čerpadlem T1:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516768418 / Číslo materiálu: 12448910 /

Číslo starého materiálu: 12WL6802CZ

Indikace „Vyprázdnit zásobník“	•
Indikace „Vyčistit filtr“	•
Optické rozhraní	•

Technické údaje	
Rozměry (v x š x h) v mm	850 x 596 x 643
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hmotnost v kg	57
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	1,10
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Hermeticky uzavřeno	•
Typ chladiva	R290
Množství chladiva v kg	0,14
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	3
Potenciál globálního oteplování přístroje v CO ₂ e	0,42
Výměna svítidel	Zákaznický servis

Dodávané příslušenství	
Flakón s vůní	•
Voucher na druhý flakón s vůní	•

Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	??, ????, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, ???, ???, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar